



FICHA TÉCNICA

K 470 Caja universal, resistente a las salpicaduras - 31020137

Missing translation

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- 22 tamaños estándar del modelo K 470 disponibles en stock con grado de protección IP65. Las tres variantes a partir de 1.400 mm de longitud también ofrecen una mayor protección gracias a una junta optimizada y a una válvula de compensación de presión, sin embargo, no cumplen del todo los requisitos del grado de protección IP65.
- También disponible con certificación para el transporte de material peligroso.
- Resistente a las salpicaduras gracias a la junta de silicona integrada en la tapa.
- Fabricada en plancha de aluminio extra gruesa de 1,5 mm en todas las medidas a partir de 750 mm x 550 mm.
- Válvula de regulación de presión automática.
- La opción IP 65 está disponible para la mayoría de las cajas K 470.



CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Bajo pedido, posibilidad de homologación ONU para el transporte de mercancías peligrosas.

La medida interior se reduce en la boca de la caja por 30 mm (largo y ancho). Medidas especiales bajo pedido.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Asas	Asas con resorte
Cantidad de asas	4
Cantoneras para apilar	Sí

Propiedad	Valor
Cierres	Cierres confort
Color de las cantoneras para apilar	Aluminio natural
Garantía	10 años
Junta	Junta de la tapa adherida con espuma
La. x An. x AL. exterior max.	1.400 mm × 450 mm × 250 mm
La. x An. x AL. interior	1.350 mm × 400 mm × 220 mm
Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas	65 kg
Material	Aluminio
Material de las cantoneras para apilar	Aluminio
Nerviaciones en las esquinas	Sí
Nerviaciones perimetrales	Sí
Peso	9.5 kg
Ruedas integradas	No
Tipo de protección	IP65:
Volumen	119 l

CIAL FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 23/10/2026
Sujeto a cambios o errores.