



Caja universal K 470, IP 65 -

366206

Para todas aquellas aplicaciones en las que se requiera un extra de hermeticidad y una mayor protección contra la humedad, los chorros de agua y el polvo.



Descripción del producto

- Para todas aquellas aplicaciones en las que se requiera un extra de hermeticidad y una mayor protección contra la humedad, los chorros de agua y el polvo.
- Estanqueidad IP 65 según EN 60 529 gracias a la junta perimetral de la tapa.
- 3 tamaños estándar en stock, modelos específicos para el cliente bajo pedido.
- También disponible con certificación para el transporte de material peligroso.
- Fabricada en plancha de aluminio extra gruesa de 1,5 mm en todas las medidas a partir de 750 mm x 550 mm.
- Membrana de regulación de presión automática
- Estanqueidad verificada mediante un certificado del TÜV SÜD.
- La opción IP 65 está disponible para la mayoría de las cajas K 470.



Consejos y características especiales



Bajo pedido, posibilidad de homologación ONU para el transporte de mercancías peligrosas.

La medida interior se reduce en la boca de la caja por 30 mm (largo y ancho). Medidas especiales bajo pedido.

Características del producto

Cantidad de asas 2	Cantoneras para apilar Sí	Cierres Cierres confort	Color de las cantoneras para apilar Aluminio natural	Garantía 10 años
Junta Junta de la tapa adherida con espuma	La. x An. x Al. exterior max. 600 mm × 400 mm × 410 mm	La. x An. x Al. interior 550 mm × 350 mm × 380 mm	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas 75 kg	Material Aluminio
Material de las cantoneras para apilar Aluminio	Nerviaciones en las esquinas Sí	Nerviaciones perimetrales Sí	Peso 5.3 kg	Ruedas integradas No
Tipo de protección IP65:	Volumen 73 l	certification-mark-pf TÜV Süd - IP 65		