




FICHA TÉCNICA

Caja universal K 470, IP 65 - 366212

Caja homologada por TÜV-Süd con válvula de compensación de presión: ideal para todas aquellas aplicaciones que requieran una mayor protección frente a la humedad, las salpicaduras de agua y el polvo.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Caja homologada por TÜV-Süd con válvula de compensación de presión: ideal para todas aquellas aplicaciones que requieran una mayor protección frente a la humedad, las salpicaduras de agua y el polvo.
- Grado de protección IP 65 según la norma DIN EN 60529, gracias a la junta de espuma integrada en la tapa.
- 22 tamaños estándar del modelo K 470 disponibles en stock con grado de protección IP65. Las tres variantes a partir de 1.400 mm de longitud también ofrecen una mayor protección gracias a una junta optimizada y a una válvula de compensación de presión, sin embargo, no cumplen del todo los requisitos del grado de protección IP65.
- También disponible con certificación para el transporte de material peligroso.
- Fabricada en plancha de aluminio extra gruesa de 1,5 mm en todas las medidas a partir de 750 mm x 550 mm.
- Válvula de regulación de presión automática.
- Certificado por TÜV SÜD.
- La opción IP 65 está disponible para la mayoría de las cajas K 470.



CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Bajo pedido, posibilidad de homologación ONU para el transporte de mercancías peligrosas.

La medida interior se reduce en la boca de la caja por 30 mm (largo y ancho). Medidas especiales bajo pedido.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Asas	Asas con resorte
Cantidad de asas	2
Cantoneras para apilar	Sí
Certificación	TÜV Süd - IP 65
Cierres	Cierres confort
Color de las cantoneras para apilar	Aluminio natural
Garantía	10 años
Junta	Junta de la tapa adherida con espuma
La. x An. x Al. exterior max.	650 mm x 610 mm x 470 mm
La. x An. x Al. interior	600 mm x 560 mm x 440 mm
Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas	83 kg
Material	Aluminio
Material de las cantoneras para apilar	Aluminio
Nerviaciones en las esquinas	Sí
Nerviaciones perimetrales	Sí
Peso	7.4 kg
Ruedas integradas	No
Tipo de protección	IP65:
Volumen	148 l

CIAL FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 23/10/2026
Sujeto a cambios o errores.