



Caja universal K 470, IP 65 -

366217

Para todas aquellas aplicaciones en las que se requiera un extra de hermeticidad y una mayor protección contra la humedad, los chorros de agua y el polvo.



Descripción del producto

- Para todas aquellas aplicaciones en las que se requiera un extra de hermeticidad y una mayor protección contra la humedad, los chorros de agua y el polvo.
- Estanqueidad IP 65 según EN 60 529 gracias a la junta perimetral de la tapa.
- 3 tamaños estándar en stock, modelos específicos para el cliente bajo pedido.
- También disponible con certificación para el transporte de material peligroso.
- Fabricada en plancha de aluminio extra gruesa de 1,5 mm en todas las medidas a partir de 750 mm x 550 mm.
- Membrana de regulación de presión automática
- Estanqueidad verificada mediante un certificado del TÜV SÜD.
- La opción IP 65 está disponible para la mayoría de las cajas K 470.



Consejos y características especiales



ZARGES

Más información sobre el producto, accesorios y repuestos:
<https://www.zarges.com/es/productos/caja-universal-k-470-ip-65-366217>



Bajo pedido, posibilidad de homologación ONU para el transporte de mercancías peligrosas.

La medida interior se reduce en la boca de la caja por 30 mm (largo y ancho). Medidas especiales bajo pedido.

Características del producto

Cantidad de asas	Cantoneras para apilar	Cierres	Color de las cantoneras para apilar	Garantía
2	Sí	Cierres confort	Aluminio natural	10 años
Junta	La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. interior	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas	Material
Junta de la tapa adherida con espuma	800 mm x 600 mm x 410 mm	750 mm x 550 mm x 380 mm	102 kg	Aluminio
Material de las cantoneras para apilar	Nerviaciones en las esquinas	Nerviaciones perimetrales	Peso	Ruedas integradas
Aluminio	Sí	Sí	10 kg	No
Tipo de protección	Volumen	certification-mark-pf		
IP65:	157 l	TÜV Süd - IP 65		