



## Caja universal K 470, IP 65 - 366217

Para todas aquellas aplicaciones en las que se requiera un extra de hermeticidad y una mayor protección contra la humedad, los chorros de agua y el polvo.

### Descripción del producto

- Para todas aquellas aplicaciones en las que se requiera un extra de hermeticidad y una mayor protección contra la humedad, los chorros de agua y el polvo.
- Estanqueidad IP 65 según EN 60 529 gracias a la junta perimetral de la tapa.
- 3 tamaños estándar en stock, modelos específicos para el cliente bajo pedido.
- También disponible con certificación para el transporte de material peligroso.
- Fabricada en plancha de aluminio extra gruesa de 1,5 mm en todas las medidas a partir de 750 mm x 550 mm.
- Membrana de regulación de presión automática
- Estanqueidad verificada mediante un certificado del TÜV SÜD.
- La opción IP 65 está disponible para la mayoría de las cajas K 470.



### Consejos y características especiales

Bajo pedido, posibilidad de homologación ONU para



el transporte de mercancías peligrosas.

La medida interior se reduce en la boca de la caja por 30 mm (largo y ancho). Medidas especiales bajo pedido.

## Características del producto

Cantidad de asas	2
Cantoneras para apilar	Sí
Certificación	TÜV Süd - IP 65
Cierres	Cierres confort
Color de las cantoneras para apilar	Aluminio natural
Garantía	10 años
Junta	Junta de la tapa adherida con espuma
La. x An. x AL. exterior max.	800 mm × 600 mm × 410 mm
La. x An. x AL. interior	750 mm × 550 mm × 380 mm
Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas	102 kg
Material	Aluminio
Material de las cantoneras para apilar	Aluminio
Nerviaciones en las esquinas	Sí
Nerviaciones perimetrales	Sí
Peso	10 kg
Ruedas integradas	No
Tipo de protección	IP65:
Volumen	157 l



Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

[comercial@zarges.es](mailto:comercial@zarges.es)

[www.zarges.com/es](http://www.zarges.com/es)

Efectivo 6/4/2026

Sujeto a cambios o errores.