FICHA TÉCNICA

# Escalera de acceso sin rellano CREAXESS - 40055208

Acceso fijo a edificios y máquinas.





## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Acceso fijo a edificios y máquinas.
- 2 inclinaciones de subida estándar disponibles: 45º para acceder cómodamente, 60º para espacios reducidos.
- 3 anchos de peldaño a escoger: 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Superficie de peldaños y plataforma de serie hecha de aluminio estriado (R10).
- Máxima adaptabilidad mediante barandillas desmontables como configuración opcional.
- Largueros fabricados en aluminio extrusionado de alta resistencia con canaletas. Para una gran flexibilidad durante el montaje.
- Montaje rápido y sencillo gracias al sistema de unión ZARGES y al premontaje en fábrica.
- Consolas para colgar, juego de ganchos y ángulos de soporte como elementos de montaje extraíbles.
- Soporte estándar de PVC como fijación en el suelo para un desmontaje más rápido.
- Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

## CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Altura vertical | 2250 mm |

| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Ancho de peldaños | 600 mm |
| Carga | max. 300 kg |
| Carga máxima del escalón | 150 kg |
| Estándares | NF EN ISO 14122-4 |
| Garantía | 10 años |
| Inclinación | 60 ° |
| Longitud base | 1370 mm |
| Nº de peldaños | 9 |

## ACCESORIOS Y REPUESTOS

### ACCESORIOS 2

**Palanca de apriete**
Número de artículo 42355279



**Pasamanos 9 peldaños**
Número de artículo 42355288

### REPUESTOS 1

**Palanca de apriete**
Número de artículo 800512

**CIAL FB ZARGES, SL**
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 11/11/2026
Sujeto a cambios o errores.