FICHA TÉCNICA

Escalera de acceso sin rellano CREAXESS - 40055210

Acceso fijo a edificios y máquinas.





DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Acceso fijo a edificios y máquinas.
- 2 inclinaciones de subida estándar disponibles: 45º para acceder cómodamente, 60º para espacios reducidos.
- 3 anchos de peldaño a escoger: 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Superficie de peldaños y plataforma de serie hecha de aluminio estriado (R10).
- Máxima adaptabilidad mediante barandillas desmontables como configuración opcional.
- Largueros fabricados en aluminio extrusionado de alta resistencia con canaletas. Para una gran flexibilidad durante el montaje.
- Montaje rápido y sencillo gracias al sistema de unión ZARGES y al premontaje en fábrica.
- Consolas para colgar, juego de ganchos y ángulos de soporte como elementos de montaje extraíbles.
- Soporte estándar de PVC como fijación en el suelo para un desmontaje más rápido.
- Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Altura vertical	2750 mm

Propiedad	Valor
Ancho de peldaños	600 mm
Carga	max. 300 kg
Carga máxima del escalón	150 kg
Estándares	NF EN ISO 14122-4
Garantía	10 años
Inclinación	60 °
Longitud base	1659 mm
Nº de peldaños	11

ACCESORIOS Y REPUESTOS

ACCESORIOS 1



Pasamanos 11 peldaños
Número de artículo 42355290

REPUESTOS 1

Palanca de apriete
Número de artículo 800512

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 11/11/2026
Sujeto a cambios o errores.