



Escalera de acceso sin rellano CREAXESS - 40055214

Acceso fijo a edificios y máquinas.

Descripción del producto

- 2 inclinaciones de subida estándar disponibles: 45º para acceder cómodamente, 60º para espacios reducidos.
- 3 anchos de peldaño a escoger: 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Acabado de serie de los peldaños y la plataforma: aluminio estriado (R10). Bajo pedido en acero galvanizado tipo tramez (R12) o perforado (R13).
- Máxima adaptabilidad mediante barandillas desmontables como configuración opcional.
- Largueros fabricados en aluminio extrusionado de alta resistencia con canaletas. Para una gran flexibilidad durante el montaje.
- Montaje rápido y sencillo gracias al sistema de unión ZARGES y al premontaje en fábrica.
- Consolas para colgar, juego de ganchos y ángulos de soporte como elementos de montaje extraíbles.
- Soporte estándar de PVC como fijación en el suelo para un desmontaje más rápido.
- Fabricado según UNE EN ISO 14 122.



Consejos y características



especiales

Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

Características del producto

Altura vertical 3750 mm	Ancho de peldaños 600 mm	Carga max. 300 kg	Carga máxima del escalón 150 kg	Estándares NF EN ISO 14122-4
Garantía 10 años	Inclinación 60 °	Longitud base 2304 mm	Nº de peldaños 15	