



Escalera de acceso sin rellano CREAXESS - 40055228


Acceso fijo a edificios y máquinas.

Descripción del producto

- Acceso fijo a edificios y máquinas.
- 2 inclinaciones de subida estándar disponibles: 45° para acceder cómodamente, 60° para espacios reducidos.
- 3 anchos de peldaño a escoger: 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Superficie de peldaños y plataforma de serie hecha de aluminio estriado (R10).
- Máxima adaptabilidad mediante barandillas desmontables como configuración opcional.
- Largueros fabricados en aluminio extrusionado de alta resistencia con canaletas. Para una gran flexibilidad durante el montaje.
- Montaje rápido y sencillo gracias al sistema de unión ZARGES y al premontaje en fábrica.
- Consolas para colgar, juego de ganchos y ángulos de soporte como elementos de montaje extraíbles.
- Soporte estándar de PVC como fijación en el suelo para un desmontaje más rápido.
- Fabricado según UNE EN ISO 14 122.



Consejos y características especiales



Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

Características del producto

Altura vertical	2250 mm
Ancho de peldaños	800 mm
Carga	max. 300 kg
Carga máxima del escalón	150 kg
Estándares	NF EN ISO 14122-4
Garantía	10 años
Inclinación	60 °
Longitud base	1370 mm
Nº de peldaños	9

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 14/5/2026

Sujeto a cambios o errores.