



Escalera de acceso sin rellano CREAXESS - 40055270

Acceso fijo a edificios y máquinas.

Descripción del producto

- Acceso fijo a edificios y máquinas.
- 2 inclinaciones de subida estándar disponibles: 45° para acceder cómodamente, 60° para espacios reducidos.
- 3 anchos de peldaño a escoger: 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Superficie de peldaños y plataforma de serie hecha de aluminio estriado (R10).
- Máxima adaptabilidad mediante barandillas desmontables como configuración opcional.
- Largueros fabricados en aluminio extrusionado de alta resistencia con canaletas. Para una gran flexibilidad durante el montaje.
- Montaje rápido y sencillo gracias al sistema de unión ZARGES y al premontaje en fábrica.
- Consolas para colgar, juego de ganchos y ángulos de soporte como elementos de montaje extraíbles.
- Soporte estándar de PVC como fijación en el suelo para un desmontaje más rápido.
- Fabricado según UNE EN ISO 14 122.



Consejos y características especiales



De acuerdo con la Ley sobre la Seguridad de los Productos en Alemania (ProdSG), recomendamos equipar el producto con un pasamanos en ambos lados y, en las escaleras y plataformas o en las plataformas de mantenimiento, con una protección anticaídas circundante (p. ej. barandilla). Si la empresa explotadora no desea instalar pasamanos o barandillas, deberá asumir la protección pertinente suficiente para un uso adecuado y seguro.
Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

Características del producto

| | |
|--------------------------|-------------------|
| Altura vertical | 2360 mm |
| Ancho de peldaños | 800 mm |
| Carga | max. 300 kg |
| Carga máxima del escalón | 150 kg |
| Estándares | NF EN ISO 14122-4 |
| Garantía | 10 años |
| Inclinación | 45 ° |
| Longitud base | 2435 mm |
| Nº de peldaños | 11 |

Cíal FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguier, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 28/6/2026

Sujeto a cambios o errores.