



Escalera de acceso sin rellano CREADEX - 40055330

Acceso fijo a edificios y máquinas.

Descripción del producto

- 2 inclinaciones de subida estándar disponibles: 45º para acceder cómodamente, 60º para espacios reducidos.
- 3 anchos de peldaño a escoger: 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Acabado de serie de los peldaños y la plataforma: aluminio estriado (R10). Bajo pedido en acero galvanizado tipo tramez (R12) o perforado (R13).
- Máxima adaptabilidad mediante barandillas desmontables como configuración opcional.
- Largueros fabricados en aluminio extrusionado de alta resistencia con canaletas. Para una gran flexibilidad durante el montaje.
- Montaje rápido y sencillo gracias al sistema de unión ZARGES y al premontaje en fábrica.
- Consolas para colgar, juego de ganchos y ángulos de soporte como elementos de montaje extraíbles.
- Soporte estándar de PVC como fijación en el suelo para un desmontaje más rápido.
- Fabricado según UNE EN ISO 14 122.



Consejos y características



especiales

Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

Características del producto

| | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|--|
| Altura vertical 2750 mm | Ancho de peldaños 1000 mm | Carga max. 300 kg | Carga máxima del escalón 150 kg | Estándares NF EN ISO 14122-4 |
| Garantía 10 años | Inclinación 60 ° | Longitud base 1659 mm | Nº de peldaños 11 | |