



# Escalera de acceso sin rellano CREADEX - 40055346

Acceso fijo a edificios y máquinas.

## Descripción del producto

- 2 inclinaciones de subida estándar disponibles: 45º para acceder cómodamente, 60º para espacios reducidos.
- 3 anchos de peldaño a escoger: 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Acabado de serie de los peldaños y la plataforma: aluminio estriado (R10). Bajo pedido en acero galvanizado tipo trame (R12) o perforado (R13).
- Máxima adaptabilidad mediante barandillas desmontables como configuración opcional.
- Largueros fabricados en aluminio extrusionado de alta resistencia con canaletas. Para una gran flexibilidad durante el montaje.
- Montaje rápido y sencillo gracias al sistema de unión ZARGES y al premontaje en fábrica.
- Consolas para colgar, juego de ganchos y ángulos de soporte como elementos de montaje extraíbles.
- Soporte estándar de PVC como fijación en el suelo para un desmontaje más rápido.
- Fabricado según UNE EN ISO 14 122.



## Consejos y características



**ZARGES**

Más información sobre el producto, accesorios y repuestos:  
<https://www.zarges.com/es/productos/escalera-de-acceso-sin-rellano-creaxess-40055346>



## especiales

De acuerdo con la Ley sobre la Seguridad de los Productos en Alemania (ProdSG), recomendamos equipar el producto con un pasamanos en ambos lados y, en las escaleras y plataformas o en las plataformas de mantenimiento, con una protección anticaídas circundante (p. ej. barandilla). Si la empresa explotadora no desea instalar pasamanos o barandillas, deberá asumir la protección pertinente suficiente para un uso adecuado y seguro.

Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

## Características del producto

Altura vertical <b>1500 mm</b>	Ancho de peldaños <b>1000 mm</b>	Carga <b>max. 300 kg</b>	Carga máxima del escalón <b>150 kg</b>	Estándares <b>NF EN ISO 14122-4</b>
Garantía <b>10 años</b>	Inclinación <b>45 °</b>	Longitud base <b>1547 mm</b>	Nº de peldaños <b>7</b>	