



# Escalera de acceso sin rellano CREAXESS - 40055354

Acceso fijo a edificios y máquinas.

## Descripción del producto

- Acceso fijo a edificios y máquinas.
- 2 inclinaciones de subida estándar disponibles: 45° para acceder cómodamente, 60° para espacios reducidos.
- 3 anchos de peldaño a escoger: 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Superficie de peldaños y plataforma de serie hecha de aluminio estriado (R10).
- Máxima adaptabilidad mediante barandillas desmontables como configuración opcional.
- Largueros fabricados en aluminio extrusionado de alta resistencia con canaletas. Para una gran flexibilidad durante el montaje.
- Montaje rápido y sencillo gracias al sistema de unión ZARGES y al premontaje en fábrica.
- Consolas para colgar, juego de ganchos y ángulos de soporte como elementos de montaje extraíbles.
- Soporte estándar de PVC como fijación en el suelo para un desmontaje más rápido.
- Fabricado según UNE EN ISO 14 122.



## Consejos y características especiales



De acuerdo con la Ley sobre la Seguridad de los Productos en Alemania (ProdSG), recomendamos equipar el producto con un pasamanos en ambos lados y, en las escaleras y plataformas o en las plataformas de mantenimiento, con una protección anticaídas circundante (p. ej. barandilla). Si la empresa explotadora no desea instalar pasamanos o barandillas, deberá asumir la protección pertinente suficiente para un uso adecuado y seguro.  
Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

## Características del producto

Altura vertical	3220 mm
Ancho de peldaños	1000 mm
Carga	max. 300 kg
Carga máxima del escalón	150 kg
Estándares	NF EN ISO 14122-4
Garantía	10 años
Inclinación	45 °
Longitud base	3295 mm
Nº de peldaños	15

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguier, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

[www.zarges.com/es](http://www.zarges.com/es)

Efectivo 28/6/2026

Sujeto a cambios o errores.