FICHA TÉCNICA

XLstep P - 40102

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Pedestal de trabajo manejable y robusto con nuevo diseño.
- Medida plataforma aprox. 400 x 300 mm.
- Escalones extraprofundos (92 mm) para un apoyo cómodo y seguro.
- Estabilidad óptima gracias a la unión rígida en ambos lados con refuerzo de presión.
- Acceso por ambos lados.
- Manos limpias gracias a los largueros anodizados resistentes al desgaste.
- Nuevo diseño de pie de escalera de alta calidad de plástico de 2 componentes, también adecuado para trabajar en superficies de rejilla.











CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Cumple con la norma EN 14183, la VNA 205/2009 y la AFS 2023:9.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Altura de la plataforma	0.74 m
Altura de trabajo	2.74 m
Ancho de la plataforma	400 mm

Propiedad	Valor
Ancho exterior, parte inferior	0.68 m
Carga	150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Dimensiones de transporte	aprox. 840 mm × aprox. 680 mm × aprox. 290 mm
Distancia de los peldaños en vertical	250 mm
Estándares	EN 14183,AFS 2023:9,VNA205/2009
Garantía	10 años
Huella	92 mm
Material	Aluminio anodizado
Medida base	0,82 m × 0,68 m
Medida larguero	48 mm
Medida plataforma	300 mm
Nº de peldaños	3
Nº de peldaños	2 × 3
Peso	6.1 kg
Recubrimiento	anodizado
Tipo de peldaño	estriado
Unión larguero peldaño/escalón	remachado

ACCESORIOS Y REPUESTOS

REPUESTOS 3



Taco exterior
Número de artículo 21012290



Tirante articulado sin tope, derecha
Número de artículo 800476



Tirante articulado sin tope, izquierda
Número de artículo 800475

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 12/11/2026
Sujeto a cambios o errores.