



## Skyline 2E - 40210

La cómoda y sencilla regulación en altura resulta idónea para acceder a lugares altos.

### Descripción del producto

- La cómoda y sencilla regulación en altura resulta idónea para acceder a lugares altos.
- Fácilmente extensible mediante cuerda con polea, graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
- Sistema de encaje automático.
- Cabezal de la escalera con ruedas.
- Ruedas de deslizamiento en el cabezal con rodadura de goma.
- Ancho exterior del tramo inferior: ¡490 mm! - un plus en estabilidad.
- Anclaje automático.
- Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
- Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.



### Consejos y características especiales

Cómodamente regulable de peldaño a peldaño, con rodillos que protegen la pared.

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

### Características del producto



Altura de trabajo <b>12.75 m</b>	Ancho del estabilizador <b>1.2 m</b>	Ancho exterior del tramo inferior <b>490 mm</b>	Carga <b>max. 150 kg</b>	Dimensiones de transporte <b>aprox. 6.910 mm × aprox. 520 mm × aprox. 220 mm</b>
Distancia de los peldaños en vertical <b>270 mm</b>	Estándares <b>EN 131 professional</b>	Garantía <b>10 años</b>	Huella <b>30 mm</b>	Longitud de la escalera, extendida <b>12.22 m</b>
Longitud de la escalera, retraída <b>6.9 m</b>	Material <b>Aluminio</b>	Medida larguero <b>114 mm</b>	Medida larguero <b>114mm</b>	Nº peldaños <b>24</b>
Nº peldaños <b>2 × 24</b>	Peso <b>42.6 kg</b>	Recubrimiento <b>natural</b>	Ruedas giratorias <b>Goma</b>	Tipo de peldaño <b>estriado</b>
Unión larguero peldaño/escalón <b>embutido</b>	certification-mark-pf <b>TÜV-SÜD</b>			