



Everest 2E - 40246

Nuestro modelo más cómodo y seguro para trabajar a grandes alturas, ya que es el más ancho y tiene el mayor apoyo.

Descripción del producto

- Nuestro modelo más cómodo y seguro para trabajar a grandes alturas, ya que es el más ancho y tiene el mayor apoyo.
- A partir de 8,30 m de longitud el tramo superior lleva ruedas en el cabezal para deslizarse por la pared. Rodadura de goma para evitar daños en las superficies.
- Altura graduable cada 280 mm (distancia entre peldaños).
- Ambos tramos se pueden utilizar por separado como escalera fija en ref. 40245 - 40247.
- Ancho exterior del tramo inferior: ¡490 mm! - un plus en estabilidad.
- Ambos tramos se pueden utilizar por separado como escalera fija.
- Tacos (pies) de PVC antideslizantes.
- Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.





Características del producto

Altura de trabajo 4.85 m	Ancho del estabilizador 0.9 m	Ancho exterior del tramo inferior 490 mm	Carga max. 150 kg	Dimensiones de transporte 2.390 mm × 500 mm × 130 mm
Distancia de los peldaños en vertical 270 mm	Estándares EN 131 professional	Garantía 10 años	Huella 30 mm	Longitud de la escalera, extendida 4.07 m
Longitud de la escalera, retraída 2.39 m	Material Aluminio	Medida larguero 68 mm	Nº peldaños 8	Nº peldaños 2 × 8
Peso 9.8 kg	Recubrimiento natural	Ruedas giratorias Goma	Tipo de peldaño estriado	Unión larguero peldaño/escalón embutido
certification-mark-pf				TÜV-SÜD