

Más información sobre el producto, accesorios y repuestos: https://www.zarges.com/es/productos/escalera-de-plataforma-movil-creaxesscon-freno-zarges-ergo-stop-40255058



Escalera de plataforma móvil CREAXESS con freno ZARGES ERGO-Stop -40255058






Plataforma de trabajo o de acceso móvil con ascenso cómodo. Ideal para trabajos de larga duración, también con herramientas y cambios frecuentes del lugar de trabajo. Plataforma de grande superficie con barandilla para trabajos ergonómicos y seguros en altura.

Descripción del producto

- 2 inclinaciones de subida estándar disponibles: 45º para acceder cómodamente, 60º para espacios reducidos.
- 3 anchos de peldaño a escoger: 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Acabado de serie de los peldaños y la plataforma: aluminio estriado (R10). Bajo pedido en acero galvanizado tipo tramex (R12) o perforado (R13).
- Longitud/fondo de la plataforma configurable de forma individual.
- La escalera queda rápidamente lista y frenada para el uso mediante el innovador mecanismo de freno ZARGES.
- Rodamiento electroconductor como configuración opcional.
- ZARGES Ergo Stop las cuatro ruedas se frenan/

Tel: +34-93 729 6380 Fax: +34-937 296 381







desbloquean fácilmente mediante un pedal que se acciona con el pie.

- Las barandillas en la plataforma son configurables de manera individual y como componentes opcionales con puerta abatible o barreras de cierre por gravedad.
- Máxima adaptabilidad mediante barandillas desmontables como configuración opcional.
- Montaje rápido y sencillo gracias al sistema de unión ZARGES y al premontaje en fábrica.

Consejos y características especiales


De acuerdo con la Ley sobre la Seguridad de los Productos en Alemania (ProdSG), recomendamos equipar el producto con un pasamanos en ambos lados y, en las escaleras y plataformas o en las plataformas de mantenimiento, con una protección anticaídas circundante (p. ej. barandilla). Si la empresa explotadora no desea instalar pasamanos o barandillas, deberá asumir la protección pertinente suficiente para un uso adecuado y seguro. Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

Características del producto

Altura vertical 1930 mm	Ancho de peldaños 1000 mm	Ancho del chásis 1420 mm	Carga max. 300 kg	Carga máxima del escalón 150 kg
Estándares	Garantía	Inclinación	Longitud base	Medida plataforma

Tel: +34-93 729 6380 Fax: +34-937 296 381







NF EN ISO 14122-4

10 años

45°

2558 mm

600 mm

Nº de peldaños

9