



Escalera de plataforma móvil CREAXESS con freno ZARGES ERGO-Stop - 40255074



Plataforma de trabajo o de acceso móvil con ascenso cómodo. Ideal para trabajos de larga duración, también con herramientas y cambios frecuentes del lugar de trabajo. Plataforma de grande superficie con barandilla para trabajos ergonómicos y seguros en altura.

Descripción del producto

- Plataforma de trabajo o de acceso móvil con ascenso cómodo. Ideal para trabajos de larga duración, también con herramientas y cambios frecuentes del lugar de trabajo. Plataforma de grande superficie con barandilla para trabajos ergonómicos y seguros en altura.
- 2 inclinaciones de subida estándar disponibles: 45° para acceder cómodamente, 60° para espacios reducidos.
- 3 anchos de peldaño a escoger: 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Superficie de peldaños y plataforma de serie hecha de aluminio estriado (R10).
- Longitud/fondo de la plataforma configurable de forma individual.
- La escalera queda rápidamente lista y frenada para el uso mediante el innovador mecanismo de freno



ZARGES.

- Rodamiento electroconductor como configuración opcional.
- ZARGES Ergo Stop - las cuatro ruedas se frenan/ desbloquean fácilmente mediante un pedal que se acciona con el pie.
- Las barandillas en la plataforma son configurables de manera individual y como componentes opcionales con puerta abatible o barreras de cierre por gravedad.
- Máxima adaptabilidad mediante barandillas desmontables como configuración opcional.
- Montaje rápido y sencillo gracias al sistema de unión ZARGES y al premontaje en fábrica.

Consejos y características especiales

De acuerdo con la Ley sobre la Seguridad de los Productos en Alemania (ProdSG), recomendamos equipar el producto con un pasamanos en ambos lados y, en las escaleras y plataformas o en las plataformas de mantenimiento, con una protección anticaídas circundante (p. ej. barandilla). Si la empresa explotadora no desea instalar pasamanos o barandillas, deberá asumir la protección pertinente suficiente para un uso adecuado y seguro.

Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

Características del producto

Altura vertical	1250 mm
-----------------	---------



Ancho de peldaños	600 mm
Ancho del chasis	1220 mm
Carga	max. 300 kg
Carga máxima del escalón	150 kg
Estándares	NF EN ISO 14122-4
Garantía	10 años
Inclinación	60 °
Longitud base	1453 mm
Medida plataforma	600 mm
Nº de peldaños	5

Cíal FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 30/6/2026

Sujeto a cambios o errores.