
FICHA TÉCNICA

Escalera de plataforma móvil CREAXESS - 40255746

Plataforma de trabajo o de acceso móvil con ascenso cómodo. Ideal para trabajos de larga duración, también con herramientas y cambios frecuentes del lugar de trabajo. Plataforma de grande superficie con barandilla para trabajos ergonómicos y seguros en altura.







DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Plataforma de trabajo o de acceso móvil con ascenso cómodo. Ideal para trabajos de larga duración, también con herramientas y cambios frecuentes del lugar de trabajo. Plataforma de grande superficie con barandilla para trabajos ergonómicos y seguros en altura.
- 2 inclinaciones de subida estándar disponibles: 45º para acceder cómodamente, 60º para espacios reducidos.
- Superficie de peldaños y plataforma de serie hecha de aluminio estriado (R10).
- 3 anchos de peldaño a escoger: 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Longitud/fondo de la plataforma configurable de forma individual.
- Voladizo configurable para adaptarse a los difirentes contornos en la zona de trabajo.
- Rodamiento electroconductor como configuración opcional.
- Estabilizador estrecho con contrapesos bajo pedido.
- Las barandillas en la plataforma son configurables de manera individual y como componentes opcionales con puerta abatible o barreras de cierre por gravedad.
- Máxima adaptabilidad mediante barandillas desmontables como configuración opcional.
- Montaje rápido y sencillo gracias al sistema de unión

ZARGES y al premontaje en fábrica.

CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

De acuerdo con la Ley sobre la Seguridad de los Productos en Alemania (ProdSG), recomendamos equipar el producto con un pasamanos en ambos lados y, en las escaleras y plataformas o en las plataformas de mantenimiento, con una protección anticaídas circundante (p. ej. barandilla). Si la empresa explotadora no desea instalar pasamanos o barandillas, deberá asumir la protección pertinente suficiente para un uso adecuado y seguro.
Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Altura vertical	1750 mm
Ancho de peldaños	1000 mm
Ancho del chásis	1420 mm
Carga	max. 300 kg
Carga máxima del escalón	150 kg
Estándares	NF EN ISO 14122-4
Garantía	10 años
Inclinación	60 °
Longitud base	1707 mm
Medida plataforma	600 mm
Nº de peldaños	7

ACCESORIOS Y REPUESTOS

ACCESORIOS 6



Bandeja de picking
Número de artículo 41968



Bandeja para materiales
Número de artículo 41967

Palanca de apriete
Número de artículo 42355279



Protección contra golpes
Número de artículo 41250



Protección contra golpes
Número de artículo 41252



Protección contra golpes
Número de artículo 41254

REPUESTOS 1

Palanca de apriete
Número de artículo 800512

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 15/11/2026
Sujeto a cambios o errores.