
FICHA TÉCNICA

# Escalera de plataforma móvil CREAXESS - 40255800

Plataforma de trabajo o de acceso móvil con ascenso cómodo. Ideal para trabajos de larga duración, también con herramientas y cambios frecuentes del lugar de trabajo. Plataforma de grande superficie con barandilla para trabajos ergonómicos y seguros en altura.







## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Plataforma de trabajo o de acceso móvil con ascenso cómodo. Ideal para trabajos de larga duración, también con herramientas y cambios frecuentes del lugar de trabajo. Plataforma de grande superficie con barandilla para trabajos ergonómicos y seguros en altura.
- 2 inclinaciones de subida estándar disponibles: 45º para acceder cómodamente, 60º para espacios reducidos.
- Superficie de peldaños y plataforma de serie hecha de aluminio estriado (R10).
- 3 anchos de peldaño a escoger: 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Longitud/fondo de la plataforma configurable de forma individual.
- Voladizo configurable para adaptarse a los difirentes contornos en la zona de trabajo.
- Rodamiento electroconductor como configuración opcional.
- Estabilizador estrecho con contrapesos bajo pedido.
- Las barandillas en la plataforma son configurables de manera individual y como componentes opcionales con puerta abatible o barreras de cierre por gravedad.
- Máxima adaptabilidad mediante barandillas desmontables como configuración opcional.
- Montaje rápido y sencillo gracias al sistema de unión

ZARGES y al premontaje en fábrica.

### CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

De acuerdo con la Ley sobre la Seguridad de los Productos en Alemania (ProdSG), recomendamos equipar el producto con un pasamanos en ambos lados y, en las escaleras y plataformas o en las plataformas de mantenimiento, con una protección anticaídas circundante (p. ej. barandilla). Si la empresa explotadora no desea instalar pasamanos o barandillas, deberá asumir la protección pertinente suficiente para un uso adecuado y seguro.
Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

## CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

| Propiedad | Valor |
|---|---|
| Altura vertical | 4510 mm |
| Ancho de peldaños | 800 mm |
| Ancho del chásis | 1620 mm |
| Carga | max. 300 kg |
| Carga máxima del escalón | 150 kg |
| Estándares | NF EN ISO 14122-4 |
| Garantía | 10 años |
| Inclinación | 45 ° |
| Longitud base | 5167 mm |
| Medida plataforma | 600 mm |
| Nº de peldaños | 20 |

## ACCESORIOS Y REPUESTOS

### ACCESORIOS 4

**Palanca de apriete**
Número de artículo 42355276



**Protección contra golpes**
Número de artículo 41250



**Protección contra golpes**
Número de artículo 41252



**Protección contra golpes**
Número de artículo 41254

### REPUESTOS 1

**Palanca de apriete**
Número de artículo 800512

**CIAL FB ZARGES, SL**
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 15/11/2026
Sujeto a cambios o errores.