



Escalera de plataforma móvil CREAXESS - 40255800

Plataforma de trabajo o de acceso móvil con ascenso cómodo. Ideal para trabajos de larga duración, también con herramientas y cambios frecuentes del lugar de trabajo. Plataforma de grande superficie con barandilla para trabajos ergonómicos y seguros en altura.



Descripción del producto

- Plataforma de trabajo o de acceso móvil con ascenso cómodo. Ideal para trabajos de larga duración, también con herramientas y cambios frecuentes del lugar de trabajo. Plataforma de grande superficie con barandilla para trabajos ergonómicos y seguros en altura.
- 2 inclinaciones de subida estándar disponibles: 45° para acceder cómodamente, 60° para espacios reducidos.
- Superficie de peldaños y plataforma de serie hecha de aluminio estriado (R10).
- 3 anchos de peldaño a escoger: 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Longitud/fondo de la plataforma configurable de forma individual.
- Voladizo configurable para adaptarse a los diferentes contornos en la zona de trabajo.
- Rodamiento electroconductor como configuración opcional.





- Estabilizador estrecho con contrapesos bajo pedido.
- Las barandillas en la plataforma son configurables de manera individual y como componentes opcionales con puerta abatible o barreras de cierre por gravedad.
- Máxima adaptabilidad mediante barandillas desmontables como configuración opcional.
- Montaje rápido y sencillo gracias al sistema de unión ZARGES y al premontaje en fábrica.


Consejos y características especiales

De acuerdo con la Ley sobre la Seguridad de los Productos en Alemania (ProdSG), recomendamos equipar el producto con un pasamanos en ambos lados y, en las escaleras y plataformas o en las plataformas de mantenimiento, con una protección anticaídas circundante (p. ej. barandilla). Si la empresa explotadora no desea instalar pasamanos o barandillas, deberá asumir la protección pertinente suficiente para un uso adecuado y seguro.

Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

Características del producto

Altura vertical	4510 mm
Ancho de peldaños	800 mm
Ancho del chasis	1620 mm
Carga	max. 300 kg
Carga máxima del escalón	150 kg



Estándares NF EN ISO 14122-4

Garantía	10 años
Inclinación	45 °
Longitud base	5167 mm
Medida plataforma	600 mm
Nº de peldaños	20

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 30/6/2026

Sujeto a cambios o errores.