



## Coni B - 40274

Para los que necesiten subir a grandes alturas:  
 nuestro modelo con alturas de trabajo hasta 6,70 m.



### Descripción del producto

- Para los que necesiten subir a grandes alturas:  
 nuestro modelo con alturas de trabajo hasta 6,70 m.
- Peldaños estriados (antideslizantes) con huella de 30 mm.
- Bisagras robustas de acero, fuertemente atornilladas..
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia), fuertemente fijadas (anti-torsión) a los largueros.
- Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
- Peldaños inferiores reforzados adicionalmente con dos tirantes.
- Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.



### Consejos y características especiales

Escalera de tijera para alturas de trabajo hasta 6,70 m.  
 Corresponde a la norma EN 131 profesional.

### Características del producto

Altura de trabajo	Altura vertical de la escalera	Ancho exterior, parte inferior	Carga	Dimensiones de transporte
-------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------	---------------------------



<b>2.5 m</b>	<b>1.2 m</b>	<b>0.48 m</b>	<b>max. 150 kg</b>	<b>1.250 mm × 480 mm × 170 mm</b>
Distancia de los peldaños en vertical <b>265 mm</b>	Estándares <b>EN 131 professional</b>	Garantía <b>10 años</b>	Huella <b>30 mm</b>	Longitud de la escalera <b>1.25 m</b>
Material <b>Aluminio</b>	Medida base <b>0,78 m × 0,48 m</b>	Medida larguero <b>50 mm</b>	Nº peldaños <b>4</b>	Nº peldaños <b>2 × 4</b>
Peso <b>4.4 kg</b>	Recubrimiento <b>natural</b>	Sistema antiapertura <b>Cinta de seguridad</b>	Tipo de peldaño <b>estriado</b>	Unión larguero peldaño/escalón <b>embutido</b>

certification-mark-pf

**TÜV-SÜD**