



Seventec S - 40338

Mayor confort, mayor estabilidad, mayor robustez:
 peldaños de huella más amplia y largueros más
 anchos agradables al tacto.

Descripción del producto

- Mayor confort, mayor estabilidad, mayor robustez:
 peldaños de huella más amplia y largueros más
 anchos agradables al tacto.
- Posición erguida cómoda en una gran plataforma
 con unión de bisagras integradas.
- Peldaños de 85 mm de huella.
- Plataforma robusta y grande (380 mm x 260 mm)
 con bisagras integradas.
- Dos tirantes metálicos (plegables) para mayor
 estabilidad.
- Bandeja para herramientas y material pequeño.
- 2 ganchos para cubos integrados.
- Unión de los peldaños a los largueros por ¡7 puntos!
 y refuerzo central.
- Exterior liso de los largueros para un agarre
 confortable.
- Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.



Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto



| | | | | |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 87mm / 87mm | Altura de la plataforma 1.75 m | Altura de trabajo 3.75 m | Altura vertical de la escalera 2.41 m | Ancho de la plataforma 380 mm |
| Ancho exterior, parte inferior 0.56 m | Bandeja para materiales Aluminio | Carga max. 150 kg | Dimensiones de transporte 2.590 mm × 570 mm × 250 mm | Distancia de los peldaños en vertical 218 mm |
| Estándares EN 131 professional | Garantía 10 años | Huella 85 mm | Longitud de la escalera 2.6 m | Material Aluminio |
| Medida base 1,51 m × 0,56 m | Medida larguero 87 mm | Medida larguero 87 mm | Medida plataforma 260 mm | Nº de peldaños con plataforma 8 |
| Peso 13 kg | Recubrimiento natural | Sistema antiapertura Conexión fija | Tipo de peldaño estriado | Unión larguero peldaño/escalón remachado |
| certification-mark-pf TÜV-SÜD | | | | |