



Seventec B - 40355

Mayor confort, mayor estabilidad, mayor robustez:
 peldaños de huella más amplia y largueros más
 anchos agradables al tacto.

Descripción del producto

- Mayor confort, mayor estabilidad, mayor robustez:
 peldaños de huella más amplia y largueros más
 anchos agradables al tacto.
- Peldaños de 85 mm de huella.
- Bisagras de unión robustas e integradas en los
 peldaños.
- Dos tirantes metálicos (plegables) para mayor
 estabilidad.
- Unión de los peldaños a los largueros por ¡7 puntos!
 y refuerzo central.
- Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.
- Tacos (pies) de PVC intercambiables de máxima
 adherencia al suelo.



Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

| | | | | |
|------------------------------------|---|--|-----------------------------|--|
| Altura de trabajo 2.65 m | Altura vertical de la escalera 1.1 m | Ancho exterior, parte inferior 0.45 m | Carga max. 150 kg | Dimensiones de transporte 1.200 mm × 460 mm × aprox. 230 mm |
|------------------------------------|---|--|-----------------------------|--|



| | | | | |
|--|--|--|------------------------------------|--|
| Distancia de los peldaños en vertical 218 mm | Estándares EN 131 professional | Garantía 10 años | Huella 85 mm | Longitud de la escalera 1.2 m |
| Material Aluminio | Medida base 1,02 m × 0,45 m | Medida larguero 87 mm | Nº de peldaños 5 | Nº de peldaños 2 × 5 |
| Peso 7.5 kg | Recubrimiento natural | Sistema antiapertura Conexión fija | Tipo de peldaño estriado | Unión larguero peldaño/escalón remachado |
| certification-mark-pf TÜV-SÜD | | | | |