



Pasarela fija - 40355949

Plataforma fija o móvil para superar obstáculos o como plataforma de trabajo con acceso por ambos lados. Plataforma de grande superficie con barandilla para trabajos ergonómicos y seguros en altura.

Descripción del producto

- 3 anchos de peldaño a escoger: 600 mm, 800 mm o 1000 mm.
- Acabado de serie de los peldaños y la plataforma: aluminio estriado (R10). Bajo pedido en acero galvanizado tipo tramez (R12) o perforado (R13).
- Longitud/fondo de la plataforma configurable de forma individual.
- Opcional con ruedas para poder desplazarla.
- Las barandillas en la plataforma son configurables de manera individual y como componentes opcionales con puerta abatible o barreras de cierre por gravedad.
- Máxima adaptabilidad mediante barandillas desmontables como configuración opcional.
- Montaje rápido y sencillo gracias al sistema de unión ZARGES y al premontaje en fábrica.
- 2 inclinaciones de subida estándar disponibles: 45º para acceder cómodamente, 60º para espacios reducidos.



Consejos y características especiales



De acuerdo con la Ley sobre la Seguridad de los Productos en Alemania (ProdSG), recomendamos equipar el producto con un pasamanos en ambos lados y, en las escaleras y plataformas o en las plataformas de mantenimiento, con una protección anticaídas circundante (p. ej. barandilla). Si la empresa explotadora no desea instalar pasamanos o barandillas, deberá asumir la protección pertinente suficiente para un uso adecuado y seguro.

Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

Características del producto

Altura libre, fija 2030 mm	Ancho de peldaños 800 mm	Carga max. 300 kg	Carga máxima del escalón 150 kg	Estándares NF EN ISO 14122-4
Garantía 10 años	Inclinación 45 °	Longitud base 5011 mm	Medida plataforma 600 mm	Nº de peldaños 10