



K 470 - Akku Safe - contenedor de baterías para transporte - 40582

Para una conservación y un transporte seguros de baterías de litio defectuosas o dañadas conforme a la normas ADR P908 y SV 376.

Descripción del producto

- Máxima protección contra incendios y manejo sencillo gracias al equipamiento interior ignífugo de una sola pieza, con lo que se evitan errores de manejo.
- Embalaje de mercancías peligrosas verificado para baterías de iones de litio ONU 3480, ONU 3481.
- Indicado para el transporte de prototipos, baterías dañadas o defectuosas, baterías defectuosas críticas y baterías para su eliminación y reciclaje.
- Ha superado la prueba de resistencia a incendios: las llamas no se propagan a las baterías adyacentes y la temperatura permanece por debajo de los 100 °C en la superficie de la caja.
- Material de acolchado y absorción no inflamable, no electroconductor y libre de polvo.
- Temperatura exterior máxima por debajo de 100°C, sin escapes de llamas ni astillas en caso de catástrofe.
- Dimensiones efectivas por compartimento de aprox. 500 × 150 × 150 mm.





- Caja especial de aluminio de gran calidad.
- Equipado con material de acolchado y absorción ignífugo de fibras de vidrio texturizadas.
- Equipamiento interior libre de polvo.
- Certificado como embalaje para mercancías peligrosas según normativa UN para el transporte reglamentario por vías públicas.
- Para la conservación y el transporte de baterías de litio defectuosas o dañadas conforme a la normativa ADR SV 376 y a las instrucciones de embalaje P908.
- Nuevo: Corresponde a la especificación de la BAM, conforme a la normativa especial SV 376 para el transporte seguro de baterías de litio defectuosas.
- Léase las instrucciones de uso.
- Made in Germany

Consejos y características especiales

No se admiten devoluciones de los productos con la certificación de mercancías peligrosas (GGV, por sus siglas en alemán).

Características del producto

Asas Asas con resorte	Cantidad de asas 2	Cantoneras para apilar Sí	Cierres Cierres confort	Color de las cantoneras para apilar Aluminio natural
Dimensiones efectivas por compartimento 500mm × 150mm ×	Junta Junta de la tapa adherida con	La. x An. x Al. exterior max. 600 mm × 600 mm	La. x An. x Al. interior 550 mm × 550 mm × 220 mm	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas



180mm	espuma	× 250 mm		65 kg
Material Aluminio	Material de las cantoneras para apilar Aluminio	Nerviaciones en las esquinas Sí	Nerviaciones perimetrales No	Peso 11.5 kg
Ruedas integradas No	Volumen 67 l			