



# K 470 - Akku Safe Universal - contenedor de baterías para transporte - 40583

## Descripción del producto

- Máxima protección contra incendios y manejo sencillo gracias al equipamiento interior ignífugo de una sola pieza, con lo que se evitan errores de manejo.
- Embalaje de mercancías peligrosas verificado para baterías de iones de litio ONU 3480, ONU 3481.
- Indicado para el transporte de prototipos, baterías dañadas o defectuosas, baterías defectuosas críticas y baterías para su eliminación y reciclaje.
- Pruebas de incendio superadas también para baterías de litio defectuosas críticas con una energía nominal superior a 1000 Wh (solicite especificación en ZARGES).
- Elevada seguridad contra perforaciones, es decir, apto también para baterías potentes como Power Tool.
- Material de acolchado y absorción no inflamable, no electroconductor y libre de polvo.
- Temperatura exterior máxima por debajo de 100°C, sin escapes de llamas ni astillas en caso de catástrofe.
- La caja también es ideal para almacenar baterías de iones de litio.





**ZARGES**

Más información sobre el producto, accesorios y repuestos:

<https://www.zarges.com/es/productos/k-470-akku-safe-universal-contenedor-de-baterias-para-transporte-40583>



- Mayor protección térmica mediante placas calorífugas adicionales.

## Consejos y características especiales

No se admiten devoluciones de los productos con la certificación de mercancías peligrosas (GGV, por sus siglas en alemán).

Dimensiones efectivas de aprox. 415 x 215 x 95 mm.

## Características del producto

Asas	Cantidad de asas	Cantoneras para apilar	Cierres	Color de las cantoneras para apilar
<b>Asas con resorte</b>	<b>3</b>	<b>Sí</b>	<b>Cierres confort</b>	<b>Aluminio natural</b>
Junta	La. x An. x Al. Dimensiones efectivas	La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. interior	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas
<b>Junta de la tapa adherida con espuma</b>	<b>390mm x 190mm x 100mm</b>	<b>600 mm x 400 mm x 250 mm</b>	<b>550 mm x 350 mm x 220 mm</b>	<b>65 kg</b>
Material	Material de las cantoneras para apilar	Nerviaciones en las esquinas	Nerviaciones perimetrales	Peso
<b>Aluminio</b>	<b>Aluminio</b>	<b>Sí</b>	<b>No</b>	<b>11.5 kg</b>
Ruedas integradas	Volumen			
<b>No</b>	<b>42 l</b>			