



EFAmix B - 41168

Nuestro modelo para trabajar en entornos eléctricos o químicos con un peso especialmente reducido.

Descripción del producto

- Nuestro modelo para trabajar en entornos eléctricos o químicos con un peso especialmente reducido.
- Los largueros de fibra de vidrio permiten trabajar en entornos eléctricos.
- Certificada según UNE EN 61478: Trabajos en tensión. Escaleras de material aislante. Categoría 1/30 KV.
- Peldaños de 60 mm de huella fabricados en aluminio.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
- Bisagra robusta de acero.
- Tacos (pies) de PVC antideslizantes e intercambiables, fuertemente fijados al larguero.



Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Altura de trabajo 3.65 m	Altura vertical de la escalera 2.33 m	Ancho exterior, parte inferior 0.59 m	Carga max. 150 kg	Dimensiones de transporte 2.464 mm × 600
------------------------------------	-------------------------------------------------	-------------------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------------------------



				mm × 162 mm
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm	Estándares EN 131 professional	Garantía 10 años	Huella 60 mm	Longitud de la escalera 2.46 m
Material Aluminio / PVC	Medida base 1,81 m × 0,6 m	Medida larguero 58 mm	Nº peldaños 8	Nº peldaños 2 × 8
Peso 14.8 kg	Sistema antiapertura Cinta de seguridad	Tipo de peldaño estriado	Unión larguero peldaño/escalón embutido	certification-mark-pf TÜV-SÜD