



EFAmix B - 41170

Nuestro modelo para trabajar en entornos eléctricos o químicos con un peso especialmente reducido.

Descripción del producto

- Nuestro modelo para trabajar en entornos eléctricos o químicos con un peso especialmente reducido.
- Los largueros de fibra de vidrio permiten trabajar en entornos eléctricos.
- Certificada según UNE EN 61478: Trabajos en tensión. Escaleras de material aislante. Categoría 1/30 KV.
- Peldaños de 60 mm de huella fabricados en aluminio.
- Cintas de poliéster de alta resistencia con lengüeta de fijación cosida: duraderas y resistentes al desgaste.
- Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
- Bisagra robusta de acero.
- Tacos (pies) de PVC antideslizantes e intercambiables, fuertemente fijados al larguero.



Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Altura de trabajo

4.7 m



Altura vertical de la escalera	3.38 m
Ancho exterior, parte inferior	0.71 m
Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Dimensiones de transporte	3.584 mm × 720 mm × 162 mm
Distancia de los peldaños en vertical	265 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	60 mm
Longitud de la escalera	3.58 m
Material	Aluminio / PVC
Medida base	2,55 m × 0,72 m
Medida larguero	58 mm
Nº peldaños	12
Nº peldaños	2 × 12
Peso	22.5 kg
Sistema antiapertura	Cinta de seguridad
Tipo de peldaño	estriado
Unión larguero peldaño/escalón	embutido

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 16/5/2026

Sujeto a cambios o errores.