



XLstep S - 41223

Peso reducido, larga durabilidad, buena relación calidad/precio y gran acabado.

Descripción del producto

- Peso reducido, larga durabilidad, buena relación calidad/precio y gran acabado.
- Peldaños con huella p.trab.cómodamente.
- Gran plataforma para una postura cómoda y segura, incluso en trabajos de larga duración.
- Peldaños con huella de 80 mm para trabajar cómodamente.
- Largueros de aluminio anodizado.
- Plataforma de aluminio extrusionado (300 × 250 mm) para trabajos de larga duración cómodos y seguros.
- Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.
- Peldaños tres veces remachados a los largueros.
- Tacos (pies) de PVC intercambiables de máxima adherencia al suelo.
- Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.



Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto



Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 42mm / 42mm	Altura de la plataforma 0.74 m	Altura de trabajo 2.75 m	Altura vertical de la escalera 1.42 m	Ancho de la plataforma 300 mm
Ancho exterior, parte inferior 0.49 m	Bandeja para materiales Aluminio	Carga max. 150 kg	Dimensiones de transporte aprox. 1.560 mm × aprox. 490 mm × aprox. 155 mm	Distancia de los peldaños en vertical 250 mm
Estándares EN 131 professional	Garantía 10 años	Huella 80 mm	Longitud de la escalera 1.56 m	Material Aluminio
Medida base 0,74 m × 0,49 m	Medida larguero 42 mm	Medida larguero 42 mm	Medida plataforma 250 mm	Nº de peldaños con plataforma 3
Peso 6 kg	Recubrimiento anodizado	Tipo de peldaño estriado	Unión larguero/peldaño/escalón remachado	certification-mark-pf TÜV-SÜD