



XLstep S - 41226

Peso reducido, larga durabilidad, buena relación calidad/precio y gran acabado.

Descripción del producto

- Peso reducido, larga durabilidad, buena relación calidad/precio y gran acabado.
- Peldaños con huella p.trab.cómodamente.
- Gran plataforma para una postura cómoda y segura, incluso en trabajos de larga duración.
- Peldaños con huella de 80 mm para trabajar cómodamente.
- Largueros de aluminio anodizado.
- Plataforma de aluminio extrusionado (300 × 250 mm) para trabajos de larga duración cómodos y seguros.
- Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Peldaños tres veces remachados a los largueros.
- Tacos (pies) de PVC intercambiables de máxima adherencia al suelo.
- Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.



Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto



Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 48mm / 42mm	Altura de la plataforma 1.49 m	Altura de trabajo 3.5 m	Altura vertical de la escalera 2.17 m	Ancho de la plataforma 300 mm
Ancho exterior, parte inferior 0.57 m	Bandeja para materiales Aluminio	Carga max. 150 kg	Dimensiones de transporte aprox. 2.370 mm x aprox. 570 mm x aprox. 155 mm	Distancia de los peldaños en vertical 250 mm
Estándares EN 131 professional	Garantía 10 años	Huella 80 mm	Longitud de la escalera 2.37 m	Material Aluminio
Medida base 1,25 m x 0,57 m	Medida larguero 48 mm	Medida larguero 42 mm	Medida plataforma 250 mm	Nº de peldaños con plataforma 6
Peso 9.1 kg	Recubrimiento anodizado	Sistema antiapertura Cinta de seguridad	Tipo de peldaño estriado	Unión larguero/peldaño/escalón remachado

certification-mark-pf

TÜV-SÜD