



XLstep S - 41227

Peso reducido, larga durabilidad, buena relación calidad/precio y gran acabado.

Descripción del producto

- Peso reducido, larga durabilidad, buena relación calidad/precio y gran acabado.
- Peldaños con huella p.trab.cómodamente.
- Gran plataforma para una postura cómoda y segura, incluso en trabajos de larga duración.
- Peldaños con huella de 80 mm para trabajar cómodamente.
- Largueros de aluminio anodizado.
- Plataforma de aluminio extrusionado (300 × 250 mm) para trabajos de larga duración cómodos y seguros.
- Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Peldaños tres veces remachados a los largueros.
- Tacos (pies) de PVC intercambiables de máxima adherencia al suelo.
- Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.



Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto



| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 48mm / 42mm | Altura de la plataforma 1.74 m | Altura de trabajo 3.75 m | Altura vertical de la escalera 2.42 m | Ancho de la plataforma 300 mm |
| Ancho exterior, parte inferior 0.61 m | Bandeja para materiales Aluminio | Carga max. 150 kg | Dimensiones de transporte aprox. 2.640 mm × aprox. 610 mm × aprox. 155 mm | Distancia de los peldaños en vertical 250 mm |
| Estándares EN 131 professional | Garantía 10 años | Huella 80 mm | Longitud de la escalera 2.64 m | Material Aluminio |
| Medida base 1,42 m × 0,61 m | Medida larguero 48 mm | Medida larguero 42 mm | Medida plataforma 250 mm | Nº de peldaños con plataforma 7 |
| Peso 10.2 kg | Recubrimiento anodizado | Sistema antiapertura Cinta de seguridad | Tipo de peldaño estriado | Unión larguero peldaño/escalón remachado |
| certification-mark-pf TÜV-SÜD | | | | |