



## XLstep S - 41230

Diseñada para cambios frecuentes de ubicación: ligera y resistente, con una plataforma ancha, bandeja de apoyo y patas de escalera estables.

### Descripción del producto

- Diseñada para cambios frecuentes de ubicación: ligera y resistente, con una plataforma ancha, bandeja de apoyo y patas de escalera estables.
- Gran plataforma para una postura cómoda y segura, incluso en trabajos de larga duración.
- Zapatas antideslizantes de dos componentes para escaleras con una amplia superficie de apoyo.
- Plataforma de aluminio extrusionado (300 × 250 mm) para trabajos de larga duración cómodos y seguros.
- Manos limpias gracias a los largueros anodizados resistentes al desgaste.
- Bandeja de aluminio espaciosa con mucho espacio para herramientas y piezas pequeñas.
- Subida y bajada cómodas gracias a unos escalones sólidos de 80 mm de profundidad.
- Peldaños tres veces remachados a los largueros.
- Cintas de poliéster de alta resistencia con lengüeta de fijación cosida: duraderas y resistentes al desgaste.
- Construcción robusta para el uso diario: plataforma y perfiles de aluminio extruido.



### Consejos y características especiales



Corresponde a la norma EN 131 profesional.

## Características del producto

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo	48mm / 42mm
Altura de la plataforma	2.49 m
Altura de trabajo	4.5 m
Altura vertical de la escalera	3.17 m
Ancho de la plataforma	300 mm
Ancho exterior, parte inferior	0.7 m
Bandeja para materiales	Aluminio
Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Dimensiones de transporte	aprox. 3.450 mm × aprox. 700 mm × aprox. 155 mm
Distancia de los peldaños en vertical	250 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	80 mm
Longitud de la escalera	3.45 m
Material	Aluminio
Medida base	1,94 m × 0,7 m
Medida larguero	48 mm
Medida larguero	42 mm
Medida plataforma	250 mm



Nº de peldaños con plataforma	10
Peso	14.1 kg
Recubrimiento	anodizado
Sistema antiapertura	Cinta de seguridad
Tipo de peldaño	estriado
Unión larguero peldaño/escalón	remachado

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

[comercial@zarges.es](mailto:comercial@zarges.es)

[www.zarges.com/es](http://www.zarges.com/es)

Efectivo 2/7/2026

Sujeto a cambios o errores.