



EFA B - 41261

Nuestro modelo para trabajar en entornos eléctricos o químicos.

Descripción del producto

- Nuestro modelo para trabajar en entornos eléctricos o químicos.
- Largueros y peldaños de PVC reforzados con fibra de vidrio, especialmente resistentes a substancias químicas.
- Certificada según UNE EN 61478: Trabajos en tensión.
 Escaleras de material aislante. Categoría 1/30 KV.
- Material certificado y probado contra el desgaste a largo tiempo según UNE EN ISO 4892-2.
- Adecuada para trabajos eléctricos (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Largueros y peldaños (huella 30 mm) de fibra vidrio reforzado para mayor resistencia química.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Tacos (pies) de PVC antideslizantes e intercambiables, fuertemente fijados al larguero.

Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Altura de trabajo Altura vertical de la

Ancho exterior, parte inferior

Carga

Dimensiones de transporte













2.6 m	1.27 m	0.48 m	max. 150 kg	1.350 mm × 480 mm × 162 mm
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm	Estándares EN 131 professional	Garantía 10 años	Huella 30 mm	Longitud de la escalera 1.32 m
Material PVC reforzado con fibra de vidrio	Medida base 1,08 m × 0,48 m	Medida larguero 58 mm	№ peldaños 4	№ peldaños 2 × 4
Peso 7.5 kg	Sistema antiapertura Cinta de seguridad	Tipo de peldaño estriado		