



XLstep B - 41267

Se puede acceder por ambos lados, es fácil de transportar y muy resistente: ideal para cambios frecuentes de ubicación.

Descripción del producto

- Se puede acceder por ambos lados, es fácil de transportar y muy resistente: ideal para cambios frecuentes de ubicación.
- Subida y bajada cómodas gracias a unos escalones sólidos de 80 mm de profundidad.
- Zapatas antideslizantes de dos componentes para escaleras con una amplia superficie de apoyo.
- Manos limpias gracias a los largueros anodizados resistentes al desgaste.
- Peldaños tres veces remachados a los largueros.
- Cintas de poliéster de alta resistencia con lengüeta de fijación cosida: duraderas y resistentes al desgaste.
- Construcción robusta para el uso diario: perfiles de aluminio extruido.



Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Altura de trabajo	3.25 m
Altura vertical de la escalera	1.74 m



Ancho exterior, parte inferior	0.56 m
Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Dimensiones de transporte	1.900 mm × 560 mm × 170 mm
Distancia de los peldaños en vertical	250 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	80 mm
Longitud de la escalera	1.9 m
Material	Aluminio
Medida base	1,54 m × 0,56 m
Medida larguero	48 mm
Nº de peldaños	7
Nº de peldaños	2 × 7
Peso	9.5 kg
Recubrimiento	anodizado
Sistema antiapertura	Cinta de seguridad
Tipo de peldaño	estriado
Unión larguero peldaño/escalón	remachado

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 17/5/2026

Sujeto a cambios o errores.