



## XLstep B - 41270

Se puede acceder por ambos lados, es fácil de transportar y muy resistente: ideal para cambios frecuentes de ubicación.

### Descripción del producto

- Se puede acceder por ambos lados, es fácil de transportar y muy resistente: ideal para cambios frecuentes de ubicación.
- Subida y bajada cómodas gracias a unos escalones sólidos de 80 mm de profundidad.
- Zapatas antideslizantes de dos componentes para escaleras con una amplia superficie de apoyo.
- Manos limpias gracias a los largueros anodizados resistentes al desgaste.
- Peldaños tres veces remachados a los largueros.
- Cintas de poliéster de alta resistencia con lengüeta de fijación cosida: duraderas y resistentes al desgaste.
- Construcción robusta para el uso diario: perfiles de aluminio extruido.



### Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

### Características del producto

Altura de trabajo	4 m
Altura vertical de la escalera	2,49 m



Ancho exterior, parte inferior	0.65 m
Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Dimensiones de transporte	2.710 mm × aprox. 650 mm × 170 mm
Distancia de los peldaños en vertical	250 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	80 mm
Longitud de la escalera	2.71 m
Material	Aluminio
Medida base	2,15 m × 0,65 m
Medida larguero	48 mm
Nº de peldaños	10
Nº de peldaños	2 × 10
Peso	15.8 kg
Recubrimiento	anodizado
Sistema antiapertura	Cinta de seguridad
Tipo de peldaño	estriado
Unión larguero peldaño/escalón	remachado

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

[comercial@zarges.es](mailto:comercial@zarges.es)

[www.zarges.com/es](http://www.zarges.com/es)

Efectivo 17/5/2026

Sujeto a cambios o errores.