



Saferstep B - 41304

Seguridad en ambos lados al subir, incluso a grandes alturas en escalones con la tecnología Safer-Step.

Descripción del producto

- Seguridad en ambos lados al subir, incluso a grandes alturas en escalones con la tecnología Safer-Step.
- Peldaños SAFER STEP: 80 mm de huella, estriado y adicionalmente con goma antideslizante embutida.
- Manos limpias gracias a los largueros anodizados resistentes al desgaste.
- Bisagras resistentes de aluminio fundido a presión.
- Cintas de poliéster de alta resistencia con lengüeta de fijación cosida: duraderas y resistentes al desgaste.
- El escalón de 280 mm de altura ofrece la mayor altura de trabajo de su clase.
- Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.
- Construcción robusta: unión de peldaño embutido entre largueros con perfiles de aluminio extruido.



Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Altura de trabajo	2.55 m
-------------------	--------



Altura vertical de la escalera	1.06 m
Ancho exterior, parte inferior	0.47 m
Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Dimensiones de transporte	aprox. 1.160 mm × aprox. 470 mm × aprox. 215 mm
Distancia de los peldaños en vertical	265 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	80 mm
Longitud de la escalera	1.16 m
Material	Aluminio
Medida base	0,99 m × 0,47 m
Medida larguero	68 mm
Nº de peldaños	4
Nº de peldaños	2 × 4
Peso	6.1 kg
Recubrimiento	anodizado
Sistema antiapertura	Cinta de seguridad
Tipo de peldaño	Safer Step
Unión larguero peldaño/escalón	embutido



Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 1/7/2026

Sujeto a cambios o errores.