



Saferstep B - 41305

La versión confort para el uso flexible con un mayor nivel de seguridad gracias a la tecnología Safer Step, así como un tacto más agradable.



Descripción del producto

- La versión confort para el uso flexible con un mayor nivel de seguridad gracias a la tecnología Safer Step, así como un tacto más agradable.
- Peldaños SAFER STEP: 80 mm de huella, estriado y adicionalmente con goma antideslizante embutida.
- Largueros de aluminio anodizado.
- Bisagras de aluminio fundido a presión.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.
- Primer peldaño a 280 mm.: máxima altura de trabajo posible dentro de la norma.



Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Altura de trabajo 2.8 m	Altura vertical de la escalera 1.32 m	Ancho exterior, parte inferior 0.5 m	Carga max. 150 kg	Dimensiones de transporte 1.425 mm × 505 mm × 230 mm
-----------------------------------	---	--	-----------------------------	--



ZARGES

Más información sobre el producto, accesorios y repuestos:

<https://www.zarges.com/es/productos/saferstep-b-41305>



Distancia de los peldaños en vertical 265 mm	Estándares EN 131 professional	Garantía 10 años	Huella 80 mm	Longitud de la escalera 1.42 m
Material Aluminio	Medida base 1,18 m × 0,5 m	Medida larguero 68 mm	Nº de peldaños 5	Nº de peldaños 2 × 5
Peso 7.6 kg	Recubrimiento anodizado	Sistema antiapertura Cinta de seguridad	Tipo de peldaño Safer Step	Unión larguero peldaño/escalón embutido
certification-mark-pf TÜV-SÜD				