




## Saferstep B - 41312

La versión confort para el uso flexible con un mayor nivel de seguridad gracias a la tecnología Safer Step, así como un tacto más agradable.

### Descripción del producto

- La versión confort para el uso flexible con un mayor nivel de seguridad gracias a la tecnología Safer Step, así como un tacto más agradable.
- Peldaños SAFER STEP: 80 mm de huella, estriado y adicionalmente con goma antideslizante embutida.
- Largueros de aluminio anodizado.
- Bisagras de aluminio fundido a presión.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Primer peldaño a 280 mm.: máxima altura de trabajo posible dentro de la norma.
- Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.



### Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

### Características del producto

Altura de trabajo	4.65 m
Altura vertical de la escalera	3.16 m
Ancho exterior, parte inferior	0.7 m
Carga	max. 150 kg



Certificación	TÜV-SÜD
Dimensiones de transporte	3.390 mm × aprox. 700 mm × aprox. 215 mm
Distancia de los peldaños en vertical	265 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	80 mm
Longitud de la escalera	3.39 m
Material	Aluminio
Medida base	2,55 m × 0,7 m
Medida larguero	68 mm
Nº de peldaños	12
Nº de peldaños	2 × 12
Peso	20.3 kg
Recubrimiento	anodizado
Sistema antiapertura	Cinta de seguridad
Tipo de peldaño	Safer Step
Unión larguero peldaño/escalón	embutido

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguera, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

[www.zarges.com/es](http://www.zarges.com/es)

Efectivo 4/4/2026

Sujeto a cambios o errores.