



## Saferstep B - 41312

Seguridad en ambos lados al subir, incluso a grandes alturas en escalones con la tecnología Safer-Step.

### Descripción del producto

- Seguridad en ambos lados al subir, incluso a grandes alturas en escalones con la tecnología Safer-Step.
- Peldaños SAFER STEP: 80 mm de huella, estriado y adicionalmente con goma antideslizante embutida.
- Manos limpias gracias a los largueros anodizados resistentes al desgaste.
- Bisagras resistentes de aluminio fundido a presión.
- Cintas de poliéster de alta resistencia con lengüeta de fijación cosida: duraderas y resistentes al desgaste.
- El escalón de 280 mm de altura ofrece la mayor altura de trabajo de su clase.
- Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.
- Construcción robusta: unión de peldaño embutido entre largueros con perfiles de aluminio extruido.



### Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

### Características del producto

Altura de trabajo	4.65 m
-------------------	--------



Altura vertical de la escalera	3.16 m
Ancho exterior, parte inferior	0.7 m
Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Dimensiones de transporte	3.390 mm × aprox. 700 mm × aprox. 215 mm
Distancia de los peldaños en vertical	265 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	80 mm
Longitud de la escalera	3.39 m
Material	Aluminio
Medida base	2,55 m × 0,7 m
Medida larguero	68 mm
Nº de peldaños	12
Nº de peldaños	2 × 12
Peso	20.3 kg
Recubrimiento	anodizado
Sistema antiapertura	Cinta de seguridad
Tipo de peldaño	Safer Step
Unión larguero peldaño/escalón	embutido



Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

[comercial@zarges.es](mailto:comercial@zarges.es)

[www.zarges.com/es](http://www.zarges.com/es)

Efectivo 1/7/2026

Sujeto a cambios o errores.