



Saferstep B - 41312

La versión confort para el uso flexible con un mayor nivel de seguridad gracias a la tecnología Safer Step, así como un tacto más agradable.

Descripción del producto

- La versión confort para el uso flexible con un mayor nivel de seguridad gracias a la tecnología Safer Step, así como un tacto más agradable.
- Peldaños SAFER STEP: 80 mm de huella, estriado y adicionalmente con goma antideslizante embutida.
- Largueros de aluminio anodizado.
- Bisagras de aluminio fundido a presión.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.
- Primer peldaño a 280 mm.: máxima altura de trabajo posible dentro de la norma.



Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Altura de trabajo 4.65 m	Altura vertical de la escalera 3.15 m	Ancho exterior, parte inferior 0.71 m	Carga max. 150 kg	Dimensiones de transporte 3.390 mm × 715 mm × 230 mm
------------------------------------	---	---	-----------------------------	--



Distancia de los peldaños en vertical 265 mm	Estándares EN 131 professional	Garantía 10 años	Huella 80 mm	Longitud de la escalera 3.39 m
Material Aluminio	Medida base 2,55 m × 0,71 m	Medida larguero 68 mm	Nº de peldaños 12	Nº de peldaños 2 × 12
Peso 20.3 kg	Recubrimiento anodizado	Sistema antiapertura Cinta de seguridad	Tipo de peldaño Safer Step	Unión larguero peldaño/escalón embutido
certification-mark-pf TÜV-SÜD				