



Saferstep S - 41373

Ascenso cómodo y seguro con una gran protección antideslizante gracias a la tecnología Safer Step y a una estructura estable y robusta.

Descripción del producto

- Ascenso cómodo y seguro con una gran protección antideslizante gracias a la tecnología Safer Step y a una estructura estable y robusta.
- Gran plataforma para una postura cómoda y segura, incluso en trabajos de larga duración.
- Bandeja para herramientas y material pequeño.
- Peldaños SAFER STEP: 80 mm de huella, estriado y adicionalmente con goma antideslizante embutida.
- Largueros de aluminio anodizado.
- Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.
- Plataforma de aluminio extrusionado (300 × 250 mm) para trabajos de larga duración cómodos y seguros.
- Primer peldaño a 280 mm.: máxima altura de trabajo posible dentro de la norma.
- Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.



Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.



Características del producto

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 68mm / 48mm	Altura de la plataforma 0.8 m	Altura de trabajo 2.8 m	Ancho de la plataforma 300 mm	Ancho exterior, parte inferior 0.49 m
Bandeja para materiales Aluminio	Carga max. 150 kg	Dimensiones de transporte aprox. 1.600 mm × aprox. 500 mm × 230 mm	Distancia de los peldaños en vertical 265 mm	Estándares EN 131 professional
Garantía 10 años	Huella 80 mm	Longitud de la escalera 1.59 m	Material Aluminio	Medida base 0,75 m × 0,49 m
Medida larguero 68 mm	Medida larguero 48 mm	Medida plataforma 250 mm	Nº de peldaños con plataforma 3	Peso 6.5 kg
Recubrimiento anodizado	Tipo de peldaño Safer Step	Unión larguero peldaño/escalón embutido	certification-mark-pf TÜV-SÜD	