



Saferstep S - 41377

Ascenso cómodo y seguro con una gran protección antideslizante gracias a la tecnología Safer Step y a una estructura estable y robusta.

Descripción del producto

- Ascenso cómodo y seguro con una gran protección antideslizante gracias a la tecnología Safer Step y a una estructura estable y robusta.
- Gran plataforma para una postura cómoda y segura, incluso en trabajos de larga duración.
- Bandeja para herramientas y material pequeño.
- Peldaños SAFER STEP: 80 mm de huella, estriado y adicionalmente con goma antideslizante embutida.
- Largueros de aluminio anodizado.
- Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.
- Plataforma de aluminio extrusionado (300 × 250 mm) para trabajos de larga duración cómodos y seguros.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Primer peldaño a 280 mm.: máxima altura de trabajo posible dentro de la norma.
- Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.



Consejos y características especiales



Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| Alto del larguero en tramo de subida/ apoyo 68mm / 48mm | Altura de la plataforma 1.85 m | Altura de trabajo 3.85 m | Ancho de la plataforma 300 mm | Ancho exterior, parte inferior 0.61 m |
| Bandeja para materiales Aluminio | Carga max. 150 kg | Dimensiones de transporte aprox. 2.710 mm x aprox. 610 mm x 230 mm | Distancia de los peldaños en vertical 265 mm | Estándares EN 131 professional |
| Garantía 10 años | Huella 80 mm | Longitud de la escalera 2.71 m | Material Aluminio | Medida base 1,42 m x 0,61 m |
| Medida larguero 68 mm | Medida larguero 48 mm | Medida plataforma 250 mm | Nº de peldaños con plataforma 7 | Peso 11.1 kg |
| Recubrimiento anodizado | Sistema antiapertura Cinta de seguridad | Tipo de peldaño Safer Step | Unión larguero peldaño/escalón embutido | certification-mark-pf TÜV-SÜD |