



Saferstep S - 41380

Ascenso cómodo y seguro con una gran protección antideslizante gracias a la tecnología Safer Step y a una estructura estable y robusta.

Descripción del producto

- Ascenso cómodo y seguro con una gran protección antideslizante gracias a la tecnología Safer Step y a una estructura estable y robusta.
- Gran plataforma para una postura cómoda y segura, incluso en trabajos de larga duración.
- Bandeja para herramientas y material pequeño.
- Peldaños SAFER STEP: 80 mm de huella, estriado y adicionalmente con goma antideslizante embutida.
- Largueros de aluminio anodizado.
- Bandeja de aluminio para herramientas y material pequeño.
- Plataforma de aluminio extrusionado (300 x 250 mm) para trabajos de larga duración cómodos y seguros.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Primer peldaño a 280 mm.: máxima altura de trabajo posible dentro de la norma.
- Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.



Consejos y características especiales



Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo 68mm / 48mm	Altura de la plataforma 2.64 m	Altura de trabajo 4.65 m	Ancho de la plataforma 300 mm	Ancho exterior, parte inferior 0.7 m
Bandeja para materiales Aluminio	Carga max. 150 kg	Dimensiones de transporte aprox. 3.550 mm × aprox. 700 mm × 230 mm	Distancia de los peldaños en vertical 265 mm	Estándares EN 131 professional
Garantía 10 años	Huella 80 mm	Longitud de la escalera 3.55 m	Material Aluminio	Medida base 1,91 m × 0,7 m
Medida larguero 68 mm	Medida larguero 48 mm	Medida plataforma 250 mm	Nº de peldaños con plataforma 10	Peso 15.6 kg
Recubrimiento anodizado	Sistema antiapertura Cinta de seguridad	Tipo de peldaño Safer Step	Unión larguero peldaño/escalón embutido	certification-mark-pf TÜV-SÜD