



Comfortstep B - 41436

Gran confort durante el trabajo gracias a peldaños con cantes acolchados que protegen las espinillas unido a un acabado de alta calidad.

Descripción del producto

- Gran confort durante el trabajo gracias a peldaños con cantes acolchados que protegen las espinillas unido a un acabado de alta calidad.
- Escalones con borde delantero acolchado para una posición erguida cómoda.
- Escalones de 80 mm con borde delantero acolchado.
- Langueros de aluminio anodizado.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Esquinas de los peldaños con protecciones de PVC.
- Tacos (pies) de PVC intercambiables de máxima adherencia al suelo.
- Peldaños y langueros en aluminio extrusionado.
- Peldaños atornillados a los langueros.



Consejos y características especiales

Confort máximo gracias a los peldaños acolchados.

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Altura de trabajo	Altura vertical de la escalera	Ancho exterior, parte inferior	Carga	Dimensiones de transporte
-------------------	--------------------------------	--------------------------------	-------	---------------------------



3.25 m	1.75 m	0.56 m	max. 150 kg	1.920 mm × 560 mm × 174 mm
Distancia de los peldaños en vertical 250 mm	Estándares EN 131 professional	Garantía 10 años	Huella 80 mm	Longitud de la escalera 1.92 m
Material Aluminio	Medida base 1,55 m × 0,56 m	Medida larguero 42 mm	Nº de peldaños 7	Nº de peldaños 2 × 7
Peso 10.3 kg	Recubrimiento anodizado	Sistema antiapertura Cinta de seguridad	Tipo de peldaño Borde delantero del peldaño acolchado	Unión larguero peldaño/escalón atornillado
certification-mark-pf TÜV-SÜD				