



## Alto L - 41564

La alternativa compacta, tanto en términos de dimensiones y peso como de relación calidad/precio.

### Descripción del producto

- La alternativa compacta, tanto en términos de dimensiones y peso como de relación calidad/precio.
- Muy ligero y al mismo tiempo muy estable.
- Peldaños con huella de 30 mm.
- Ancho exterior: 350 mm.
- Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.
- Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.
- Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.



### Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

### Características del producto

|   |   |                             |   |  |
|---|---|-----------------------------|---|--|
| Altura de trabajo<br><b>7.7 m</b>                 | Ancho del estabilizador<br><b>1.1 m</b> | Carga<br><b>max. 150 kg</b> | Dimensiones de transporte<br><b>6.970 mm x 350 mm x 90 mm</b> | Distancia de los peldaños en vertical<br><b>270 mm</b> |
| Estándares<br><b>EN 131 professional</b>          | Garantía<br><b>10 años</b>              | Huella<br><b>30 mm</b>      | Longitud de la escalera<br><b>6.98 m</b>                      | Material<br><b>Aluminio</b>                            |
| Medida larguero<br><b>85 mm</b>                   | Nº peldaños<br><b>24</b>                | Peso<br><b>14.4 kg</b>      | Recubrimiento<br><b>natural</b>                               | Tipo de peldaño<br><b>estriado</b>                     |
| Unión larguero peldaño/escalón<br><b>embutido</b> |   |                             |   |  |