



R13step B - 41567

Nuestro modelo con los peldaños de mayor resistencia antideslizante (R13): diseñado especialmente para ambientes húmedos o con aceites.

Descripción del producto

- Nuestro modelo con los peldaños de mayor resistencia antideslizante (R13): diseñado especialmente para ambientes húmedos o con aceites.
- Peldaños perforados de 80 mm con categoría antideslizamiento R13.
- Largueros de aluminio anodizado.
- Bisagras de aluminio fundido a presión.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Primer peldaño a 280 mm.: máxima altura de trabajo posible dentro de la norma.
- Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.

Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto



Ancho exterior, parte inferior

Carga

Dimensiones de transporte





Cial FB ZARGES, SL Torrent Tortuguer, 54 ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona) Tel: +34-93 729 6380 Fax: +34-937 296 381

www.zarges.com/es
comercial@zarges.es
Sujeto a cambios o errores.

Efectivo 5/12/2025





5.7 m	4.21 m	0.83 m	max. 150 kg	aprox. 4.510 mm × aprox. 830 mm × aprox. 220 mm
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm	Estándares EN 131 professional	Garantía 10 años	Huella 80 mm	Longitud de la escalera 4.51 m
Material Aluminio	Medida base 3,34 m × 0,83 m	Medida larguero 73 mm	№ de peldaños 16	№ de peldaños 2 × 16
Peso 26.6 kg	Recubrimiento anodizado	Sistema antiapertura Cinta de seguridad	Tipo de peldaño Escalón R13	Unión larguero peldaño/escalón embutido