



Skymaster Plus X - 41579

Una escalera y multitud de funciones: la solución flexible para subir y bajar de forma segura que garantiza una posición muy estable, especialmente cómoda y segura gracias a los peldaños de 80 mm de huella en el tramo superior de la escalera.

Descripción del producto

- Una escalera y multitud de funciones: la solución flexible para subir y bajar de forma segura que garantiza una posición muy estable, especialmente cómoda y segura gracias a los peldaños de 80 mm de huella en el tramo superior de la escalera.
- Especialmente ligera gracias a la combinación de escaleras con escalones y escaleras con peldaños (construcción híbrida).
- Dos tirantes metálicos (plegables) para mayor estabilidad.
- Con rueda en el estabilizador para un transporte ergonómico.
- Tramo superior con ruedas en el cabezal.
- El tramo superior de la escalera también se puede utilizar por separado como escalera fija en ref.

41578-41579.

- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Los herrajes de guía envuelven todo el larguero para una mayor sujeción.
- Con seguro contra extensión involuntaria. Los herrajes de guía están atornillados para poder ser sustituidos.





- Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

Consejos y características especiales

Estabilidad óptima gracias al estabilizador extra ancho y dos uniones rígidas.

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Altura de trabajo como escalera fija de 3 tramos max. ca. 7.6 m	Ancho del estabilizador 1.185 m	Carga max. 150 kg	Conexión fija En ambos lados	Dimensiones de transporte aprox. 3.015 mm x aprox. 500 mm x aprox. 230 mm
Distancia de los peldaños en vertical 265 mm	Estándares EN 131 professional	Garantía 10 años	Longitud como escalera fija de 2 tramos y como escalera de tijera con pieza acoplable 4.94 m	Longitud de la escalera como escalera fija de 3 tramos 6.88 m
Longitud de la escalera, retraída 3.01 m	Material Aluminio	Medida larguero 85 mm	Nº peldaños 10	Nº peldaños 3 x 10
Peso 26.2 kg	Recubrimiento natural	Ruedas giratorias Goma	Tipo de peldaño estriado	Unión larguero peldaño/escalón embutido
certification-mark-pf TÜV-SÜD				