



Skymaster Plus X - 41580

Una escalera y multitud de funciones: la solución flexible para subir y bajar de forma segura que garantiza una posición muy estable, especialmente cómoda y segura gracias a los peldaños de 80 mm de huella en el tramo superior de la escalera.

Descripción del producto

- Una escalera y multitud de funciones: la solución flexible para subir y bajar de forma segura que garantiza una posición muy estable, especialmente cómoda y segura gracias a los peldaños de 80 mm de huella en el tramo superior de la escalera.
- Especialmente ligera gracias a la combinación de escaleras con escalones y escaleras con peldaños (construcción híbrida).
- Dos tirantes metálicos (plegables) para mayor estabilidad.
- Con rueda en el estabilizador para un transporte ergonómico.
- Tramo superior con ruedas en el cabezal.
- El tramo superior de la escalera también se puede utilizar por separado como escalera fija en ref. 41578-41579.
- Sistema de sujeción mediante correas de poliéster de alta resistencia con lengüeta de fijación cosida.
- Los herrajes de guía envuelven todo el larguero para una mayor sujeción.
- Con seguro contra extensión involuntaria. Los herrajes de guía están atornillados para poder ser sustituidos.





- Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.

Consejos y características especiales

Estabilidad óptima gracias al estabilizador extra ancho y dos uniones rígidas.

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Altura de trabajo como escalera fija de 3 tramos	max. ca. 9.15 m
Ancho del estabilizador	1.2 m
Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Conexión fija	En ambos lados
Dimensiones de transporte	aprox. 3.585 mm × aprox. 500 mm × aprox. 245 mm
Distancia de los peldaños en vertical	265 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Longitud como escalera fija de 2 tramos y como escalera de tijera con pieza acoplable	6.1 m
Longitud de la escalera como escalera fija de 3 tramos	8.61 m
Longitud de la escalera, retraída	3.58 m
Material	Aluminio
Medida larguero	98 mm



Nº peldaños	12
Nº peldaños	3 × 12
Peso	32.1 kg
Recubrimiento	natural
Ruedas giratorias	Goma
Tipo de peldaño	estriado
Unión larguero peldaño/escalón	embutido

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 26/6/2026

Sujeto a cambios o errores.