




R13step S - 41637

Estabilidad antideslizante incluso en superficies mojadas o resbaladizas: en los escalones R13 al subir y bajar, así como en la plataforma extraancha.

Descripción del producto

- Estabilidad antideslizante incluso en superficies mojadas o resbaladizas: en los escalones R13 al subir y bajar, así como en la plataforma extraancha.
- La plataforma más ancha de su clase, con revestimiento R13, para garantizar un apoyo firme y cómodo incluso durante trabajos prolongados.
- Bandeja de aluminio espaciosa con mucho espacio para herramientas y piezas pequeñas.
- Escalones de 80 mm de profundidad con revestimiento R13, relieve y orificios para el drenaje de líquidos, lo que proporciona un agarre notablemente mayor en cualquier situación.
- Manos limpias gracias a los largueros anodizados resistentes al desgaste.
- El escalón de 280 mm de altura ofrece la mayor altura de trabajo de su clase.
- Construcción robusta: unión de peldaño embutido entre largueros con plataforma y perfiles de aluminio extruido.
- Tacos compuestos de 2 materiales de PVC: uno más blando para máxima adhesión al suelo y otro más duro para encajar bien en el larguero.



Consejos y características especiales



Plataforma como escalones con recubrimiento R13.

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Alto del larguero en tramo de subida/apoyo	68mm / 58mm
Altura de la plataforma	1.06 m
Altura de trabajo	3.1 m
Ancho de la plataforma	300 mm
Ancho exterior, parte inferior	0.52 m
Bandeja para materiales	Aluminio
Carga	max. 150 kg
Certificación	TÜV-SÜD
Dimensiones de transporte	aprox. 1.870 mm × aprox. 520 mm × aprox. 170 mm
Distancia de los peldaños en vertical	265 mm
Estándares	EN 131 professional
Garantía	10 años
Huella	80 mm
Longitud de la escalera	1.87 m
Material	Aluminio
Medida base	0,92 m × 0,52 m
Medida larguero	68 mm
Medida larguero	58 mm
Medida plataforma	250 mm



Nº de peldaños con plataforma

4

Peso

9.8 kg

Recubrimiento

anodizado

Tipo de peldaño

Escalón R13

Unión larguero peldaño/escalón

embutido

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 28/6/2026

Sujeto a cambios o errores.